

Fuga-Soap Eco

Ekokompatibilní detergent na smývání zbytků a stop Fugalite® Eco, ideální pro GreenBuilding. Koncentrát, na vodní bázi, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Fuga-Soap Eco poskytuje čisticí vlastnosti vhodné na mytí po spárování i běžné údržbě keramických, gresových a kamenných ploch.



GREENBUILDING RATING®					
		Výrobek na vodní bázi		Označení vlivu na životní prostředí není nutné	Není toxický a nebezpečný
SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS					

VÝHODY VÝROBKU

- Ředitelný vodou ve všech poměrech
- Vhodné na kompaktní a porézni materiály
- Vhodné na citlivé mramory
- Bez toxických exhalací

OBLAST POUŽITÍ

Určení

Odstraňování zbytků a stop po Fugalite® Eco z keramických povrchů.

Podklady:

- keramické dlaždice, gres
- skleněné mozaiky, mramory a přírodní kámen

Nepoužívat

Na povrchy, které nejsou odolné proti zásaditým prostředkům.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěný od prachu, bez křehkých a nesoudržných částí. Fugalite® Eco musí být úplně ztuhlá.

Způsob použití

Fuga-Soap Eco je bezbarvá tekutina, připravená k použití a lze ji ředit vodou v nejrůznějších poměrech, podle vlastností nečistoty, kterou máte odstranit. Před otevřením řádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila.

Nanášení

Doporučujeme přípravek předem otestovat mimo pracovní prostor nebo v chráněné zóně. Přípravek Fuga-Soap Eco je třeba rozetřít rovnoměrně na plochu, která má být čistěna, a nechat působit po dobu nutnou ke změkčení nečistot, které mají být odstraněny; tato doba může být různá, od několika minut do 10/20 minut, i v závislosti na stupni nasákavosti podkladu. V případě potřeby mechanicky oškrábejte povrch abrazivní plstí. V případě, že je třeba ošetřit plochy velkých rozměrů, použijte elektrický kartáč s abrazivní plstí. V případě hrubých nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat. Po ukončení čištění dobře opláchněte a pečlivě osušte.

Čištění

Čištění nástrojů od zbytků Fuga-Soap Eco se provádí důkladným opláchnutím.

DALŠÍ POKYNY

Fuga-Soap Eco je tekutý čisticí přípravek. Před použitím je vhodné hermeticky chránit dveře, uzávěry, gumová těsnění, nábytek, nalakované prvky, vany a sprchové vaničky ze syntetických materiálů jako metakrylát, PVC, atd.. a všechny povrchy, které by se mohly poškodit přímým stykem a stykem s výparů.

TECHNICKÁ INFORMACE PRO PROJEKTANTY

Čištění od zbytků a stop po Fugalite® Eco z keramických dlaždic, porcelánové keramiky, skleněných mozaik, mramorů a přírodního kamene bude prováděno pomocí ekologicky kompatibilního čisticího přípravku na bázi vody, GreenBuilding Rating Eco 3, typu Fuga-Soap Eco od Kerakoll Spa. Nanáší se rovnoměrně na povrch, který má být ošetřen, mechanicky odstraní nečistoty a hojně opláchněte, pro průměrnou spotřebu \approx _____ 0,1-0,3 ℓ/m^2 .

TECHNICKÁ DATA V SOULADU S JAKOSTNÍ NORMOU KERAKOLL

Vzhled	bezbarvá tekutina
Hustota	\approx 0,98 kg/dm ³
Skladování	\approx 24 měsíců v originálním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Balení	lahve 1 ℓ
Ředící poměr s vodou	ve všech poměrech
Viskozita	\approx 10,5 s, Fordův výtokový pohárek
pH	\approx 9,7
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C
Doba čekání na čištění vodou	\approx 5-15 min.
Výtěžnost	\approx 0,1-0,3 ℓ/m^2

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasáklivost podkladu a položeného materiálu.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- dodržujte místní normy a předpisy
- uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C. Nesnáší mráz
- důkladně oplachujte ošetřené plochy
- nenechávejte otevřená balení ani během používání
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pokud zde něco není uvedeno, konzultujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating Manual 2011. Tyto informace byly aktualizovány v srpnu 2012 (odk. GBR Data Report - 9:12); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. Firma KERAKOLL SpA je tedy odpovědná za platnost, aktuálnost a aktualizaci svých informací pouze v případě, jestliže jsou přebírány přímo z webových stránek. Technický list je zpracován na základě našich nejlepších technických a praktických znalostí. Jelikož nemůžeme zasahovat přímo do staveb a provádění prací, uvedené informace jsou pouze všeobecného charakteru a v žádném případě nezavazují naši společnost. Doporučujeme provést preventivní zkoušku, abyste ověřili vhodnost produktu ke zvoleným účelům.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl