

Fuga-Glitter

Glitter pro Fugalite® Eco a Fugalite® Eco Invisible.

Speciální třpytivý přípravek pro aditivaci a dekoraci tmelů Fugalite® Eco a Fugalite® Eco Invisible s metalizovým efektem.



VÝHODY VÝROBKU

- Snadné míchání
- Stálý lesk
- Dokonalá chemická odolnost

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Aditivace přípravků Fugalite® Eco a Fugalite® Eco Invisible pro doclení metalizového efektu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášení

Promíchat složku A přípravku Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible se složkou B přípravku Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible až do získání homogenní hmoty.

Přidat přípravek Fuga-Glitter Gold nebo Silver v doporučeném množství (cca 100 gramů na každé balení Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible).

Nejprve ručně promíchat zednickou lžící a poté použít spirálový míchač a míchat zespona nahoru za nízkých otáček (≈ 400/min), aby se zabránilo rozptýlení do vzduchu.

Po získání homogenní hmoty aplikovat aditivovaný přípravek Fugalite® Eco / Fugalite® Eco Invisible běžným způsobem pokračovat ve finální úpravě a čištění. Provést preventivní zkoušku pro ověření estetického efektu.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Doporučené dávkování	100 g / 1 balení Fugalite® Eco – Fugalite® Eco Invisible
Hmota	polyester
Tvar	šestiboký jehlan
Rozměry	≈ 0,2 mm
Hustota	≈ 1,38 kg/dm ³
Barva	stříbrná - zlatá
Chemická odolnost	stupeň II

UPOZORNĚNÍ

- výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- jemný a lehký výrobek: věnovat pozornost během míchání, aby se zabránilo jeho rozptýlení do vzduchu
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 0422 251 701, info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpnu 2014; upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ověřit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl